Leistungsmodellierung

**Budapest University of Technology and Economics
Fault Tolerant Systems Research Group**

Ein bekanntes Beispiel ...

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Hallgatói BME_W2K8H_02(168)

Nyelv:

Azonosító:

Jelszó:

Bejelentkezés >

Build: 430 (2014.11.11.) P20150304

Támogatott böngészők:

Microsoft Internet Explorer 9.0+ ; Mozilla Firefox ; Google Chrome

Friss hírek

[KTH hallgatói hírlevél 2014/15/1 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak](#)

(2014.11.27.
8:56:21)

Kedves Hallgató!

2014. december 1-jén 18 órakor indul a vizsgajelentkezés. Milyen egyéb határidőkre kell figyelnie a félév végén? Melyek az ebben az időszakban aktuális Neptun kérvények? Mit

Letölthető dokumentumok

Tantárgyfelvétel: eddig a legsimábban.pdf
(2015.02.07. 14:28:14)

Tantárgyfelvétel: nem és nem.pdf
(2014.08.28. 21:19:50)

Vizsgajelentkezés: szokványosan.pdf
(2014.05.06. 21:14:04)

Ein bekanntes Beispiel ...

Kiszolgálóhiba történt az alkalmazásban: „/hallgato”.

Futásidejű hiba

Leírás: Alkalmazáshiba történt a kiszolgálón. Az alkalmazás jelenlegi egyéni hibakezelési beállításai (biztonsági okok miatt) nem teszik lehetővé a hibaüzenet részletes adatainak távoli megjelenítését. A hibajelentés részleteit azonban megtekinthetők.

Részletek: Ha távoli gépeken is meg szeretné jeleníteni a hibaüzenet részletes adatait, hozzon létre a konfigurációs fájlban elhelyezett „web.config” fájlban a „customErrors” elem „mode” attribútumát állítsa „Off” értékre.

```
<!-- Web.Config konfigurációs fájl -->  
<configuration>  
  <system.web>  
    <customErrors mode="Off"/>  
  </system.web>  
</configuration>
```

Megjegyzések

```
<!-- Web.Config konfigurációs fájl -->  
<configuration>  
  <system.web>  
    <customErrors mode="Off"/>  
  </system.web>  
</configuration>
```

**Motivation:
Die Vorbereitung auf die
Belastung beginnt während
des Entwurfs!**

... Und weitere Beispiele

get in touch in the

The [shop.ticketpro.cz](#) page isn't working

[shop.ticketpro.cz](#) is currently unable to handle this request.

HTTP ERROR 503

Reload

Schematischer Aufbau des Neptun-Systems

Leistungsmodellierung

- Zur Erinnerung: nichtfunktionale Anforderungen
 - Leistung, maximaler Durchsatz, Zuverlässigkeit, etc.
 - Wie können sie (vor der Fertigstellung) überprüft werden?
- **Leistungsmodellierung:**
 - Ergänzung der bisherigen Modelle mit Zeit, Ressourcen, Kapazitätsgrenzen, ...
 - Ziel:
 - Bewertung der Systemleistung in der Entwurfsphase
 - Identifikation der kritischen Teile
 - Skalierung, Dimensionierung

Inhalt

Grundbegriffe

Belastungsdiagramme

Ressourcmodellierung

Das Ziel der Leistungsmodellierung

- Kein Ziel:
 - Ausführliche Modellierung der internen Operation des Systems (Dies wäre in der Praxis unmöglich.)
 - Beschreibung genauer Zusammenhänge
- Ziel:
 - Schwachstellen zu identifizieren (für Weiterentwicklung)
 - die Arbeitsmodi des Systems zu bestimmen
 - die **Natur** der Zusammenhänge zu beschreiben
 - Definition der Metriken
 - die für die verschiedenen Teilnehmer/Rollen sichtbar sind

Grundbegriffe

Belastungsdiagramme

Ressourcenmodellierung

GRUNDBEGRIFFE

Das Grundmodell

- Ausführung eines Prozesses für mehrere Anfragen
 - Untersuchungsgegenstand: zeitabhängiges Verhalten
- Verhaltensbeschreibung:
 - mit Zeitfunktionen
 - mit Durchschnittswerten

Das Grundmodell

- Ausführung eines Prozesses für mehrere Anfragen
 - Untersuchungsgegenstand: zeitabhängiges Verhalten
- Verhaltensbeschreibung:
 - mit Zeitfunktionen
 - mit Durchschnittswerten

Zur Erinnerung: Zustände der Prozesse

- Zustände der Prozessausführung:

State Machine

- Angekommen(t): Anzahl der Token in „*Enabled*“ Zustand
- In Abfertigung(t): Anzahl der Token in „*Running*“ Zustand
- Abgegangen(t): Anzahl der Token in „*Completed*“ Zustand

Definition: Ankunftsrate, Durchsatz

Ankunftsrate: Anzahl der pro Zeiteinheit angekommenen Anfragen.

$$\lambda = \frac{\text{Angekommen}(t)}{t} \quad [\lambda] = \frac{1}{s}$$

Durchsatz: Anzahl der pro Zeiteinheit abgefertigten Anfragen.

$$X = \frac{\text{Abgegangen}(t)}{t} \quad [X] = \frac{1}{s} \quad (\text{auch Bedienrate genannt})$$

Definition: Gleichgewicht

- **Stabiler Zustand:** *In Abfertigung(t) ist beinahe konstant*
 - In diesem Fall kann mit Durchschnittswerten gerechnet werden!
 - Gleichgewicht ist, wenn: $\lambda = X$

$$\lambda = X$$

$$\lambda > X$$

$$\lambda < X$$

Definition: Gleichgewicht

- **Stabiler Zustand:** *In Abferigung(t) ist beinahe konstant*
 - In diesem Fall kann mit Durchschnittswerten gerechnet werden!
 - Gleichgewicht ist, wenn: $\lambda = X$

Gleichgewicht:
Gleich viele Ein- und
Austritte pro Minute

Eingelogggt/Min

Ausgelogggt/
Min

Aktiv

Begrenzte Kapazität – DoS

- Bisher konnte N sogar unendlich sein
- Was passiert, wenn sie endlich ist?

Denial of Service Attack

Thursday, August 6, 2009 | By Biz Stone (@biz) 08/06/2009 - 15:00

Tweet

On this otherwise happy Thursday morning, Twitter is the target of a [denial of service attack](#). Attacks such as this are malicious efforts orchestrated to disrupt and make unavailable services such as online banks, credit card payment gateways, and in this case, Twitter for intended customers or users. We are defending against this attack now and will continue to update our [status blog](#) as we continue to defend and later investigate.

(Distributed) Denial of Service – (D)DoS

- (Generierte) Massenanfragen
→ Überlastung des Systems
- Überlastete Systeme sind anfälliger
- Totale Abschaltung von Dienstleistungen
- Beliebte Methode des Anonymous-Gruppe

Viele Hunde sind
des Hasen Tod.

BELASTUNGSDIAGRAMME

- Zusammenhang zwischen Ankunftsrate und Durchsatz
- Grenzdurchsatz

Belastungsdiagramm

Belastungsdiagramm

Belastungsdiagramm

Grenzdurchsatz

Auslastung

Näherung der Auslastungsfunktion

Auslastungsfunktion in der Praxis

Auslastungsfunktion in der Praxis

Definitionen

Grenzdurchsatz: der grösste erreichbare Durchsatz

- Symbol: X^{max} (Maximal Throughput)

Auslastung: Verhältnis des aktuellen und des Grenzdurchsatzes

- Symbol: $U = \frac{X}{X^{max}}$ (Utilisation)

Flattern: in gesättigtem Zustand fällt der Durchsatz zurück

(Thrashing)

Im Modell vernachlässigte Effekte

- Rechenbedarf der Taskwechsel
 - Aufräumen nach dem vorigen
 - Vorbereitung der nächsten
- Rechenbedarf der Ressourcenwechsel
- Mehrfache Sättigung
 - Gleichzeitige Sättigung mehrerer Ressourcen/Server
 - z.B. wenn die M7 staut, staut die Landstraße 7 auch

Abgeschreckte Anfragen

- Die Anfragen sind nur bei fanatischen Klienten unabhängig von der Länge der Warteschlange
- Interne Quereffekte im System
 - z.B. unsichtbare Abhängigkeiten unter den Ressourcen
- Offene vs. Zurückgekoppelte Systeme

Effekte der Schwankung der Belastung

■ Durchschnittswerte vs. Tatsächliche Belastung

In gesättigtem System kann die Antwortzeit um 2-3 Größenordnungen länger sein!

Qingyang Wang, Yasuhiko Kanemasa, Jack Li, Deepal Jayasinghe, Toshihiro Shimizu, Masazumi Matsubara, Motoyuki Kawaba, Calton Pu, ["Detecting Transient Bottlenecks in n-Tier Applications through Fine-Grained Analysis"](#), In Proc. of the 33rd International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS'13), Philadelphia, Pennsylvania, July 2013.

Effekte der Schwankung der Belastung

- Durchschnittswerte vs. Tatsächliche Belastung

Qingyang Wang, Yasuhiko Kanemasa, Jack Li, Deepal Jayasinghe, Toshihiro Shimizu, Masazumi Matsubara, Motoyuki Kawaba, Calton Pu, ["Detecting Transient Bottlenecks in n-Tier Applications through Fine-Grained Analysis"](#), In Proc. of the 33rd International Conference on Distributed Computing Systems (ICDCS'13), Philadelphia, Pennsylvania, July 2013.

Neptun – Anmeldung für LVAs

Max. gleichzeitiger Benutzer

Max. gleichzeitiger Benutzer bei optimalem Betrieb

Az elmúlt időkben előfordultak a következők:

Dátum	Jelleg	Max. felhasználó	Op. felhasználó
2010.11.29 18:00	vizsga	7303	4623
2010.12.22 06:00	tárgy (EO)	831	831
2011.01.10 18:00	tárgy	12062	4837
2011.01.12 18:00	tárgy (EP)	1765	1765
2011.01.31 16:00	tárgy	1519	1519
2011.05.02 18:00	vizsga	2761	2761
2011.06.07 18:00	tárgy	6095	6095
2011.11.28 18:00	vizsga	4897	4897
2012.01.16 18:00	tárgy	8120	5328
2012.01.30 16:00	tárgy	1703	1703
2012.05.02 18:00	vizsga	2603	2603

Neptun – Anmeldung für LVAs

≈ Ankunftsrate (λ)

≈ Grenzdurchsatz ($X_{\max}$)

Az elmúlt időkben előfordult, hogy a Neptun rendszer használószáma...

Dátum	Jelleg	Max. felhasználó	Op. felhasználó
2010.11.29 18:00	vizsga	7303	4623
2010.12.22 06:00	tárgy (EO)	831	831
2011.01.10 18:00	tárgy	12062	4837
2011.01.12 18:00	tárgy (EP)	1765	1765
2011.01.31 16:00	tárgy	1519	1519
2011.05.02 18:00	vizsga	2761	2761
2011.06.07 18:00	tárgy	6095	6095
2011.11.28 18:00	vizsga	4897	4897
2012.01.16 18:00	tárgy	8120	5328
2012.01.30 16:00	tárgy	1703	1703
2012.05.02 18:00	vizsga	2603	2603

Wann war das Neptun-System gesättigt (überlastet)?

Neptun – Anmeldung für LVAs

≈ Ankunftsrate (λ)

Platz ($X_{\max}$)

Az elmúlt időkben előfordult, hogy a Neptun rendszer nem tudott kezelni a nagy számú regisztrációt.

Dátum	Jelleg		
2010.11.29 18:00	vizsga		
2010.12.22 06:00	tárgy /		
2011.01.10 18:00			
2011.01.12 18:00			
2011.01.31 18:00			
2011.02.01 18:00			2761
2011.02.02 18:00			6095
2011.11.01 18:00			4897
2012.01.01 18:00			5328
2012.01.30 18:00		1703	1703
2012.05.02 18:00		2603	2603

Die Leistung eines überlasteten Systems kann drastisch fallen, es kann sogar zusammenbrechen!

War das Neptun-System gesättigt (überlastet)?

Neptun – Anmeldung für LVAs

≈ Ankunftsrate (λ)

≈ Grenzdurchsatz ($X_{\max}$)

Az elmúlt időkben előfordult, hogy a felhasználók...

Dátum	Jelleg	Max. felhasználó	Op. felhasználó
2010.11.29 18:00	vizsga	7303	4623
2010.12.22 06:00	tárgy (EO)	831	831
2011.01.10 18:00	tárgy	12062	4837
2011.01.12 18:00	tárgy (EP)	1765	1765
2011.01.31 16:00	tárgy	1519	1519
2011.05.02 18:00	vizsga	2761	2761
2011.06.07 18:00	tárgy	6095	6095
2011.11.28 18:00	vizsga	4897	4897
2012.01.16 18:00	tárgy	8120	5328
2012.01.30 16:00	tárgy		
2012.05.02 18:00	vizsga		

Richtig konfigurierte
Server, richtige
Leistungsdimensionierung!

Neptun – Anmeldung für LVA

Dieselbe dient als Basis für die Verteidigung gegen (D)DoS

Das Ziel der Bestandeinschränkung ist es, das System in stabilem Zustand zu halten.

Richtig konfigurierte Server, richtige Leistungsdimensionierung!

Dátum	Jelleg	
2010.11.29	viz	
2010.12.22 06:0		
2011.01.10 18:0		
2011.01		
20		1519
		2761
		6095
2	397	4897
20	8120	5328
201		
2012.		

Vorblick: Datenvisualisation

Grundbegriffe

Belastungsdiagramme

Ressourcenmodellierung

RESSOURCEMODELLIERUNG

- Woher kommt die Grenze des Durchsatzes

Beispiel – Bewertung der Klausuren

- Die Bewertung einer Klausurarbeit dauert **15 Minuten**
- Wie viele Arbeiten **pro Stunde** werden **von einem** Lehrer abgefertigt?

$$X_{(1)}^{max} = \frac{1 \text{ Klausur}}{15 \text{ Minuten}} = 4 \frac{\text{Kl.}}{h}$$

- Und **von acht** Lehrern?

$$X_{(8)}^{max} = 8 \times X_{(1)}^{max} = 8 \times \frac{1 \text{ Klausur}}{15 \text{ Minuten}} = 32 \frac{\text{Kl.}}{h}$$

Grenzdurchsatz eines Ein-Server-Systems

- Abfertigung von **höchstens einer** Anfrage zu gleicher Zeit
 - z.B. abgefertigt von einem Server, oder mit Schreiben einer gemeinsamen Variable
 - die anderen Anfragen/Prozessinstanzen **stehen Schlange**
- Dann bei **T Durchschnittsabfertigungszeit:**

$$\chi_{(1)}^{max} = \frac{1}{T}$$

Im Gleichgewicht!

Grenzdurchsatz eines Ein-Server-Systems

- Abfertigung von **höchstens einer** Anfrage zu gleicher Zeit
 - z.B. abgefertigt von einem Server, oder mit Schreiben einer gemeinsamen Variable
 - die anderen Anfragen/Prozessinstanzen **stehen Schlange**
- Dann bei **T Durchschnittsabfertigungszeit:**

$$X_{(1)}^{max} = \frac{1}{T}$$

„Wie viele Abfertigungen passen in einer Zeiteinheit?“

$$T_{Kl.} = 15 \text{ Min.}$$

$$X_{max} = 4 \frac{1}{h}$$

Messbare Zeiten

- **Wartezeit:** Warten auf die Ressource
- **Abfertigungszeit:** Abfertigung der Anfrage
- **Antwortzeit:** Wartezeit + Abfertigungszeit

Auslastung eines Ein-Server-Systems

- Auslastung: „Verhältnis des aktuellen und des Grenzdurchsatzes“

$$X_{(1)}^{max} = \frac{1}{T} \quad \Rightarrow \quad X_{(1)}^{max} \times T = \mathbf{1}$$

Auslastung eines Ein-Server-Systems

- Auslastung: „Verhältnis des aktuellen und des Grenzdurchsatzes“

$$X_{(1)}^{max} = \frac{1}{T} \Rightarrow X_{(1)}^{max} \times T = \mathbf{1} = U^{max}$$

- Die Formel der Auslastung:

$$U = \frac{X}{X_{(1)}^{max}} = \frac{X \times T}{X_{(1)}^{max} \times T} = \frac{X \times T}{1} = \mathbf{X \times T}$$

- Intuitiv:

„Wie grosser Teil der Zeiteinheit wird gebraucht, um die in einer Zeiteinheit ankommenden Anfragen mit T durchschnittlicher Bearbeitungszeit abzufertigen?“

Auslastung eines Ein-Server-Systems

- Auslastung: „Verhältnis des aktuellen und des Grenzdurchsatzes“

$$X_{(1)}^{max} = \frac{1}{T} \Rightarrow X_{(1)}^{max} \times T = \mathbf{1} = U^{max}$$

- Die Formel der Auslastung:

$$U = \frac{X}{X_{(1)}^{max}} = \frac{X \times T}{X_{(1)}^{max} \times T} = \frac{X \times T}{1} = \mathbf{X \times T}$$

- Intuitiv:

$$X = 3 \frac{1}{h}$$

$$T_{Kl.} = 15 \text{ Min.}$$

$$U = 75\%$$

Ausschau: Skalierung

- **Vertikale Skalierung** (Scale-up):
 - Die **Leistung** der Bedieneinheiten wird erhöht
 - z.B. stärkeres CPU, mehr RAM
 - Einfach und herrlich 😊
 - Technologisch beschränkt ☹️
- **Horizontale Skalierung** (Scale-out):
 - Die **Anzahl** der Bedieneinheiten wird erhöht
 - z.B. mehr CPU(-Kerne), mehr server
 - Theoretisch unbeschränkt fortsetzbar 😊
 - Zusätzliche Komplexität ☹️

Scale-out im Alltag

Scale-out im Neptun

Grenzdurchsatz eines Mehr-Server-Systems

- Abfertigung von **höchstens K** Anfragen zu gleicher Zeit
 - z.B. abgefertigt von einem Serververbund von K Servern
 - die anderen Anfragen/Prozessinstanzen **stehen Schlange**
- Dann bei **T Durchschnittsabfertigungszeit:**

$$X_{(K)}^{max} = K \times X_{(1)}^{max} = \frac{K}{T}$$

Grenzdurchsatz eines Mehr-Server-Systems

- Abfertigung von **höchstens K** Anfragen zu gleicher Zeit
 - z.B. abgefertigt von einem Serververbund von K Servern
 - die anderen Anfragen/Prozessinstanzen **stehen Schlange**
- Dann bei **T Durchschnittsabfertigungszeit:**

Mit weiteren Serverinstanzen kann das System **skaliert** werden.

$$X_{(K)}^{max} = K \times X_{(1)}^{max} = \frac{K}{T}$$

Analogie mit den Wasserröhren

**Einzige exklusive
Ressourceninstanz**

Grenzdurchsatz:

$$X_{(1)}^{max}$$

**K frei wählbare
Ressourceninstanzen**

Grenzdurchsatz :

$$X_{(K)}^{max} = K \times X_{(1)}^{max}$$

Auslastung eines Mehr-Server-Systems

- Analog zu dem vorigen Gedankengang:

$$X_{(K)}^{max} = \frac{K}{T} \Rightarrow X_{(K)}^{max} \times T = \textcircled{K} ?$$

Auslastung eines Mehr-Server-Systems

- Analog zu dem vorigen Gedankengang:

$$X_{(K)}^{max} = \frac{K}{T} \Rightarrow X_{(K)}^{max} \times T = K = U_{(K)}^{max}$$

- Die Formel der Auslastung in diesem Fall:

$$U = \frac{X_{(1)}}{K} \times T$$

- Intuitiv:

„In wie großem Teil von K Zeiteinheiten würde ein einziger Server arbeiten?“

„Wie groß ist die Auslastung **verglichen mit einem Ein-Server-System?**“

Auslastung eines Mehr-Server-Systems

- Analog zu dem vorigen Gedankengang:

$$X_{(K)}^{max} = \frac{K}{T} \Rightarrow X_{(K)}^{max} \times T = K$$

- Die Formel der Auslastung in diesem Fall:

$$U = \frac{X}{K} \times T$$

- Intuitiv:

$$X = 5 \frac{1}{h}$$

$$T_{Kl.} = 15 \text{ Min.}$$

$$U = 62,5\%$$

Zusammenfassung

■ **Stabiler Zustand:**

- kann mit Durchschnittswerten gerechnet werden
- $\lambda = X$ (Ankuftsrate = Durchsatz)

■ **Grenzdurchsatz:**

- der grösste erreichbare Durchsatz
- $X^{\max} = \frac{K}{T}$ (bei K frei wählbaren Ressourceninstanzen)

■ **Auslastung:**

- Verhältnis des aktuellen und des Grenzdurchsatzes
- $U = \frac{X}{K} \times T$ (bei K frei wählbaren Ressourceninstanzen)

BEISPIEL

Warum konnte man von diesen feinen Socken beim Black Friday keine kaufen?

(oder wie die Skalierung zurückschlagen kann ...)

Henning Jacobs: Running Kubernetes in Production: A Million Ways to Crash Your Cluster - DevOpsCon Munich 2018

https://www.slideshare.net/try_except/running-kubernetes-in-production-a-million-ways-to-crash-your-cluster-devopscon-munich-2018

<https://github.com/zalando-incubator/kubernetes-on-aws/blob/dev/docs/postmortems/jan-2019-dns-outage.md>

Skalierung in der Praxis

LIFE OF A REQUEST (INGRESS)

Verteilung der Kundenanfragen

TLS

ALB

von Aussen sichtbar

EC2 network

K8s network

HTTP

unsichtbares internes Netz

Node

Skipper

Node

Skipper

MyApp

MyApp

MyApp

Die eigentliche Bedienung ist vom internen Netz gemacht

zalando

Wo reisen die Anfragen entlang?

Die Anfragenverteilung basiert auf ein internes „Addressbuch“

ROUTES FROM API SERVER

Die von Aussen sichtbaren Fehler

404 Errors (falsche Adresse)

Die Anzahl der elementaren Server (Pods)

Mehr Ressourcen
→ mehr Fehler

Anwendungsfehler in letzten 30 Minuten

Addressabfragen in den letzten 30 Minuten

Die Lehre aus der Geschichte'

- Mehr Ressourcen benötigen mehr Operationen
 - Hier z.B. mehr Addressabfragen (DNS)
- Addressabfragen von kleinem/einfachem Ressource bedient
- Ressource gesättigt
 - **Die Zustandsmaschine der Überwachung ist falsch**
 - Richtig: „Sättigend“ Zustand != „Neu startend“ Zustand
 - Unnötige neu Starts, unnötige neue Adressen
 - unnötige Nachrichten/Aktionen
 - Überwachung nach einer Zeit auch zusammengebrochen
 - kein Ressourcenmodell kann es vorhersagen ...